

Mangueira de Incêndio Industrial TIPO 2 – Industrial

Apresentação

A mangueira de incêndio Tipo 2 Segurimax é o equipamento ideal para o combate a incêndio, pois possui toda a qualidade e confiabilidade necessária que a aplicação exige. A mangueira Tipo 2 é indicada para aplicação em edifícios comerciais, industriais ou Corpo de Bombeiros, com pressão de trabalho de 1370 kPa (14 kgf/cm²).



Possui revestimento têxtil 100% poliéster, tubo interno em borracha sintética e uniões Storz fabricadas em liga de latão. Todo o processo de fabricação, desde a manufatura do duto da mangueira e das uniões até a empacotagem e embalagem, passa por rígidos controles de qualidade, garantindo a segurança da instalação e do usuário. As mangueiras Segurimax possuem Certificação Voluntária INMETRO, seguindo à risca as normas ABNT NBR 14349 e ABNT NBR 11861.

Possui Certificação INMETRO/ UL, seguindo à risca as normas NBR 14349 e NBR 11861.

Informações Técnicas

Aplicação	Edifícios de ocupação comercial, industrial e corpo de bombeiros
Pressão de trabalho	14 kgf/cm ² (1370 kPa)
Pressão de prova	28 kgf/cm ² (2745 kPa)
Pressão de ruptura	> 42 kgf/cm ²
Perda de carga aproximada	6,5 kPa/m (para diâmetro nominal 1 1/2" - 40 mm) 3,3 kPa/m (para diâmetro nominal 2 1/2" - 65 mm)
Temperatura de operação recomendada	-10°C a 50°C
Material	Revestimento externo 100% poliéster, tubo interno em borracha sintética e conexões Storz em liga de latão
Garantia	1 ano
Normativas aplicadas	ABNT NBR 11861:1998; ABNT NBR 12779:2009; ABNT NBR 14349:1999

Referências e Variações

Ref.	Diâmetro nominal	Comprimento	Peso aproximado*
35946	1 1/2"	15 metros	5,6 kg
35947	1 1/2"	20 metros	7 kg
35949	2 1/2"	15 metros	8,9 kg
35950	2 1/2"	20 metros	11 kg

*O peso varia conforme variação do comprimento real da mangueira.