

Detector de Temperatura Endereçável COMPACT

Ref.: 31230

Apresentação



O Detector de Fumaça Endereçável Compact foi projetado para detectar a presença de fumaça no ambiente e enviar um sinal para a central endereçável Compact Segurimax. Seu componente sensor é uma câmara óptica que detecta partículas de fumaça produzidas por diversos tipos de materiais combustíveis.

É adequado para instalação em diversos ambientes, como prédios comerciais e residenciais, ambientes de recreação, hospitais e escolas.

Informações Técnicas

Tensão de operação	16VCC a 24VCC
Consumo em repouso (no laço)	≤ 0,6mA
Consumo em alarme (no laço)	≤ 2mA
Temperatura de acionamento	57°C ± 3 °C
Indicação visual - LED Vermelho	Piscando: em monitoramento Aceso: em alarme
Instalação	No laço: 2 fios
Classe de instalação	Classe B
Número de endereços	80
Temperatura de operação	-10°C a 50°C
Umidade	≤ 95% (Sem condensação)
Área de cobertura	36 m ²
Grau de proteção	IP20

V.BR.3.0.0

Peso	116 g
Dimensões	Ø100 mm x 44 mm
Cor	Branco
Composição	Carcaça em ABS, placa eletrônica e LEDs
Garantia	1 ano
Norma aplicada	ABNT NBR ISO 7240-5
Validade	Indeterminada, produto não perecível
Topologia	Endereçável