

Acionador Manual Endereçável COMPACT

Ref.: 31231

Apresentação

O Acionador Manual Endereçável com saída relé é utilizado para alertar manualmente a central de alarme Compact caso haja um princípio de incêndio.

Este dispositivo possui um LED de supervisão de cor verde que pisca a cada 3s, informando que o acionador está em funcionamento e se comunicando com a central e um LED de cor vermelha que indica que o acionador foi pressionado.

Este produto pode ser aplicado no sistema endereçável Compact, bem como para acionamento de outros produtos que funcionam a contato seco, pois ele possui um contato relé com os terminais NA, NF e Comum.

Informações Técnicas

Tensão de operação	16VCC a 24VCC
Consumo em repouso (no laço)	≤ 0,5 mA
Consumo em alarme (no laço)	≤ 1 mA
Corrente máxima no contato NA, NC e comum	100 mA
Tensão máxima no contato NA, NC e comum	30 V
Indicação visual - Stand-by	LED Verde piscando
Indicação visual - Em alarme	LED Vermelho aceso
Instalação	No laço: 2 fios
Classe de instalação	Classe B
Faixa de endereços	1 a 80
Temperatura de operação	-10°C a 50°C
Umidade	≤ 95% (Sem condensação)



V.BR.2.0.0

Grau de proteção	IP20
Peso	126 g
Dimensões	110 x 100 x 48,5 mm
Cor	Vermelho
Composição	Carcaça em ABS, placa eletrônica e LEDs
Garantia	1 ano
Norma aplicada	ABNT NBR ISO 7240-11
Validade	Indeterminada, produto não perecível
Força de atuação	De acordo com EN-894-3