

## Central de Detecção e Alarme de Incêndio Endereçável 80E COMPACT

Ref.: 31248



### Apresentação

A central de alarme de incêndio endereçável Compact foi projetada para atender obras de pequeno e médio porte com eficiência, economia, qualidade e simplicidade. Possui um design moderno e ao mesmo tempo robusto. É endereçável e conta com uma saída de sirene convencional. É fácil de instalar e configurar, totalmente intuitiva.

Suporta até 80 endereços, entre eles detectores de fumaça, temperatura, módulos de interface e módulos de saída. Permite a organização da instalação em zonas de detecção e alarme de forma fácil e objetiva. Conta com um eficiente sistema de supervisão de falhas, como curto-circuito e circuito aberto para o laço e para a saída sirene convencional.

### Informações Técnicas

<b>Tensão de alimentação</b>	100AC a 240VAC - 50/60HZ
<b>Tensão de operação</b>	24VCC
<b>Baterias</b>	2 x (12 V - 1,3 Ah)
<b>Fusível bateria</b>	2 A
<b>Fusível fonte</b>	3 A
<b>Corrente máxima da fonte 24 V</b>	3A
<b>Consumo da rede AC em supervisão</b>	12 W
<b>Corrente DC consumida pela central</b>	90 mA < C < 150 mA

V.BR.2.0.0

<b>Corrente máxima saída sirene convencional</b>	1 A
<b>Corrente máxima na saída de alimentação constante 24 V</b>	500 mA
<b>Classe de instalação</b>	B
<b>Quantidade de laços</b>	2
<b>Comprimento de laço</b>	Máximo 700m*
<b>Número de endereços</b>	80
<b>Temperatura de operação</b>	-10°C a +50°C
<b>Umidade</b>	≤95% (Sem condensação)
<b>Grau de proteção</b>	IP20
<b>Peso</b>	2,2 kg
<b>Dimensões</b>	301 x 221 x 70 mm
<b>Cor</b>	Branco puro
<b>Material</b>	Plástico ABS
<b>Garantia</b>	1 ano
<b>Norma aplicada</b>	ABNT NBR ISO 7240-2
<b>Validade</b>	Indeterminada, produto não perecível

Obs.: Necessário programador de endereços Compact, para gravar endereços nos dispositivos ou ler um endereço já gravado no dispositivo. Ref.: 31272 - VENDIDO SEPARADAMENTE.

Obs.: O produto possui alimentação em corrente alternada e operação e corrente contínua.