

## Módulo de Saída COMPACT

Ref.: 31251

### Apresentação

O módulo de saída endereçável Compact é um dispositivo de controle e supervisão de equipamentos.

Possui um contato de relé (NA, NF e COMUM) que

inverte quando é comandado pela central de alarme de incêndio Compact. Além de uma saída a relé, o dispositivo conta também com uma entrada, que serve para monitorar dispositivos, como válvulas e medidores de fluxo, através de um contato Normalmente Aberto.



### Informações Técnicas

<b>Tensão de operação</b>	16VCC a 24VCC
<b>Consumo em repouso do laço</b>	≤1 mA
<b>Consumo em alarme do laço</b>	≤4 mA
<b>Consumo em repouso alimentação 24V</b>	≤5 mA
<b>Consumo em alarme alimentação 24 V</b>	≤15 mA
<b>Saída relé</b>	2 A @ 30 V
<b>Indicação Visual – LED vermelho</b>	Piscando: em monitoramento Aceso: em alarme
<b>Indicação Visual – Em falha</b>	LED Amarelo aceso
<b>Instalação</b>	No laço: 2 fios Alimentação 24V: 2 fios
<b>Classe de instalação</b>	Classe B
<b>Faixa de endereços</b>	1 a 80
<b>Temperatura de operação</b>	- 10°C a 50°C
<b>Umidade</b>	≤95% (Sem condensação)
<b>Grau de proteção</b>	IP20
<b>Peso</b>	96 g

V.BR.2.0.0

<b>Dimensões</b>	80 x 80 x 37 mm
<b>Cor</b>	Branco
<b>Composição</b>	Carcaça em ABS, placa eletrônica e LEDs
<b>Garantia</b>	1 ano
<b>Norma aplicada</b>	EN 54-18
<b>Validade</b>	Indeterminada, produto não perecível