

Bucha de Redução Galvanizada



Utilizada na redução de dimensões das tubulações, entre roscas macho e fêmea. A maior dimensão possui rosca macho e a menor rosca fêmea. Pode ser usada na condução de água, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral. São utilizadas em redes de óleo, álcool, oxigênio, gás, água quente, água potável, ar comprimido, gasolina, refrigeração, água industrial e água para combate a incêndio como hidrantes, sprinklers, e em instalação de recalques.

Podem também ser usadas quando, devido à composição química do fluido, é necessária a proteção contra oxidação, dentro dos limites estabelecidos pelo conjunto de normas brasileiras e internacionais. Atendem a NBR 6943, para roscas, em conformidade com a ISO 7/1. Podem ser encontradas desde a captação de água, passando pelas estações de tratamento e distribuição, até as ligações dos ramais prediais.

Também se destacam nos sistemas de bombas de recalque, nas ligações de equipamentos e instrumentos, e em cavaletes.

Tamanho	Código
1/2"x1.1/4"	19038
1.1/2"x1/2"	19172
1.1/4"x1"	19037
1.1/4"x3/4"	19250
1"x3/4"	19036
2.1/2"x1.1/2"	18472
2.1/2"x1"	19176
2.1/2"x3/4"	20543
2"x1.1/4"	19175
2"x3/4"	19285
3"x2.1/2"	18374
3/4"x1/2"	19035
4"x2"	19180
1.1/2"x1"	19173
1.1/2"x3/4"	21498
1.1/4"x1/2"	19171
1x1/2"	19170
1/2"x1/4"	21533
2.1/2"x1.1/4"	19177
2.1/2"x2"	18473
2"x1.1/2"	19039
2"x1"	19174
3"x1.1/2"	19178
3"x2"	19179
4"x2.1/2"	18375
4"x3"	18376

Características	Descrição
Norma Nacional	ABNT NBR-6943
Tratamento de superfície	Galvanização Eletrolítica
Conexão	Fêmea x Macho
Certificado de Normas Nacionais	INMETRO
Certificados de Normas Internacionais	UF-FM, VDS, LPCB, CE
Resistência	150 lbf/pol ² ;
Tipo de rosca	BSP (British Standard Pipe)
Fios	11
Classe	10
Material	Ferro Maleável

010323v1

