

Bujão Galvanizado



Utilizado para finalizar ou dar uma pausa na tubulação que termina com rosca fêmea. Pode ser usada na condução de água, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral. São utilizadas em redes de óleo, álcool, oxigênio, gás, água quente, água potável, ar comprimido, gasolina, refrigeração, água industrial e água para combate a incêndio como hidrantes, sprinklers e em instalações de recalques.

Podem também ser usadas quando devido à composição química do fluido, é necessária a proteção contra oxidação, dentro dos limites estabelecidos pelo conjunto de normas brasileiras e internacionais. Atendem a NBR 6943, para roscas, em conformidade com a ISO 7/1.

Podem ser encontradas desde a captação de água, passando pelas estações de tratamento e distribuição, até as ligações dos ramais prediais. Também se destacam nos sistemas de bombas de recalque, nas ligações de equipamentos e instrumentos e em cavaletes.

Tamanho	Código
1.1/2"	19060
1"	19058
2.1/2"	19062
3"	19063
4"	19064
1.1/4"	19059
1/2"	19056
2"	19061
3/4"	19057

Características	Descrição
Norma Nacional	ABNT NBR-6943
Tratamento de superfície	Galvanização Eletrolítica
Conexão	Macho
Certificado de Normas Nacionais	INMETRO
Certificados de Normas Internacionais	UF-FM, VDS, LPCB, CE
Resistência	150 lbf/pol ² ;
Tipo de rosca	BSP (British Standard Pipe)
Fios	11
Classe	10
Material	Ferro Maleável

010323v1

