

Luva de Redução Galvanizada



A Luva de Redução Galvanizada da Segurimax foi desenvolvida para reduzir dimensões entre duas roscas macho.

Pode ser utilizada na condução de água, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral. São utilizadas em redes de óleo, álcool, oxigênio, gás, água quente, água potável, ar comprimido, gasolina, refrigeração, água industrial e água para combate a incêndio como hidrantes, sprinklers, e em instalação de recalques.

Podem também ser utilizadas quando, devido à composição química do fluido, é necessária a proteção contra oxidação, dentro dos limites estabelecidos pelo conjunto de normas brasileiras e internacionais. Atendem a NBR 6943, para roscas, em conformidade com a ISO 7/1. Podem ser encontrados desde a captação de água, passando pelas estações de tratamento e distribuição, até as ligações dos ramais prediais.

Também se destacam nos sistemas de bombas de recalque, nas ligações de equipamentos e instrumentos, e em cavaletes.

Características	Descrição
Norma Nacional	NBR6943
Tratamento de Superfície	Galvanização Eletrolítica
Certificado de Normas Nacionais	INMETRO - BVQI
Certificado de Normas Internacionais	UL, FM, VDS, LPCB, CE
Resistência	150 lbf/pol ² ;
Tipo de Rosca	BSP (British Standard Pipe)
Classe	Ferro Fundido Maleável



Código	Tamanho
28724	3/8" x 1/4"
28725	1/2"x1/4"
28726	1/2"x3/8"
28727	3/4"x1/4"
28728	3/4"x3/8"
19344	3/4"x1/2"
19225	1"x1/2"
19224	1"x3/4"
19223	1.1/4"x1/2"
19222	1.1/4"x3/4"
19221	1.1/4"x1"
18489	1.1/2"x3/4"
19040	1.1/2"x1"
19187	1.1/2"x1.1/4"
19220	1.1/2"x1/2"
28729	2"x1/2"
28792	2"x3/4"
20708	2"x1"
19188	2"x1.1/4"
19041	2"x1.1/2"
24703	2.1/2"x1"
20901	2.1/2"x1.1/4"
28730	2.1/2"x1/2"
28731	2.1/2"x3/4"
19189	2.1/2"x1.1/2"
19042	2.1/2"x2"
28735	3"x3/4"
28736	3"x1"
19190	3"x2"
24702	3" x 1.1/4"
24593	3" x 1.1/2"
18394	3"x2.1/2"
18395	4"x2.1/2"
28737	4"x1"
28738	4"x1.1/4"
28739	4"x1.1/2"
28740	4" x 2"
18396	4"x3"

V.BR.1.0.0

