

Tê Galvanizado 90º



Utilizado para efetuar uma derivação na tubulação. São utilizadas em redes de óleo, álcool, oxigênio, gás, água quente, água potável, ar comprimido, gasolina, refrigeração, água industrial e água para combate a incêndio como hidrantes, sprinklers, e em instalação de recalques.

Podem também ser usadas quando, devido à composição química do fluido, é necessária a proteção contra oxidação, dentro dos limites estabelecidos pelo conjunto de normas brasileiras e internacionais. Atendem a NBR 6943, para roscas, em conformidade com a ISO 7/1.

Podem ser encontradas desde a captação de água, passando pelas estações de tratamento e distribuição, até as ligações dos ramais prediais. Também se destacam nos sistemas de bombas de recalque, nas ligações de equipamentos e instrumentos, e em cavaletes.

Tamanho	Código
1.12"	18630
1"	18628
2.12"	18410
3"	18411
4"	18412
1.1/4"	18629
1/2"	18626
2"	18409
3/4"	18627



Características	Descrição
Norma Nacional	ABNT NBR6943
Tratamento de superfície	Galvanização Eletrolítica
Conexão	Fêmea
Certificado de Normas Nacionais	INMETRO
Certificados de Normas Internacionais	UF-FM, VDS, LPCB, CE
Resistência	150 lbf/pol ² ;
Tipo de rosca	BSP (British Standard Pipe)
Fios	11
Classe	10
Material	Ferro Maleável

010323v1

