

Tê de Redução Galvanizado



O Tê de Redução Galvanizado da Segurimax reduz o diâmetro da tubulação.

Pode ser utilizado na condução de água, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral. São utilizados em redes de óleo, álcool, oxigênio, gás, água quente, água potável, ar comprimido, gasolina, refrigeração, água industrial e água para combate a incêndio como hidrantes, sprinklers, e em instalação de recalques.

Podem também ser utilizados quando, devido à composição química do fluido, é necessária a proteção contra oxidação, dentro dos limites estabelecidos pelo conjunto de normas brasileiras e internacionais. Atendem a NBR 6943, para roscas, em conformidade com a ISO 7/1. Podem ser encontrados desde a captação de água, passando pelas estações de tratamento e distribuição, até as ligações dos ramais prediais.

Também se destacam nos sistemas de bombas de recalque, nas ligações de equipamentos e instrumentos, e em cavaletes.

Características	Descrição
Norma Nacional	NBR6943
Tratamento de Superfície	Galvanização Eletrolítica
Certificado de Normas Nacionais	INMETRO - BVQI
Certificado de Normas Internacionais	UL, FM, VDS, LPCB, CE
Resistência	150 lbf/pol ² ;
Tipo de Rosca	BSP (British Standard Pipe)
Classe	Ferro Fundido Maleável

Código	Tamanho
25867	3/8" x 1/4"
25868	1/2" x 1/4"
25869	1/2" x 3/8"
25870	3/4" x 1/4"
25871	3/4" x 3/8"
19563	3/4"x1/2"
28325	1"x3/8"
19197	1"x1/2"
19198	1"x3/4"
19199	1.1/4"x1/2"
19200	1.1/4" x 3/4"
19052	1.1/4"x1"
19202	1.1/2"x3/4"
19201	1.1/2"x1/2"
19203	1.1/2"x1"
19053	1.1/2"x1.1/4"
18820	2"x1/2"
19286	2"x3/4"
19204	2"x1"
25872	2.1/2" x 1/2"
25873	2.1/2" x 3/4"
19205	2"x1.1/4"
19054	2"x1.1/2"
19021	2.1/2"x1"
19206	2.1/2"x1.1/4"
19207	2.1/2"x1.1/2"
19055	2.1/2"x2"
28326	3"x1/2"
28327	3"x3/4"
19525	3"x1"
28328	3"x1.1/4"
19208	3"x1.1/2"
19209	3"x2"
18419	3"x2.1/2"
28329	4"x1"
28330	4"x1.1/4"
19210	4"x1.1/2"
19211	4"x2"
18487	4"x2.1/2"
18488	4"x3"
25874	6" x 2"

V.BR.1.0.0

