

Sirene Audiovisual IP66 – 12/24V

Ref.: 44462

Apresentação

As Sirenes da linha convencional IP66 da Segurimax podem ser configuradas em 8 tons diferentes através de dip switch. Podem ser configuradas também como audiovisual, sirene apenas sonora ou apenas visual, de acordo com a conexão dos fios durante a instalação.

O grau de proteção IP66 protege contra poeira e jatos fortes d'água.

Podem ser instaladas em centrais de alarme de incêndio convencionais 12 e 24V, além de centrais endereçáveis, conectando-as na linha para sirenes convencionais ou módulo de saída.



Informações Técnicas

Tensão de operação	10Vcc a 28 Vcc
Sinalização	Audiovisual
Corrente de alarme	≤ 15 mA @ 12 V / ≤ 45 mA @ 24V
Nível Sonoro	≤ 105 dB @ 1 m
Quantidade de tons	8
Temperatura de operação	-10°C a +50 °C
Umidade	≤ 95% (sem condensação)
Grau de proteção	IP66 (Proteção contra poeira e jatos d'água)
Peso	375 g
Dimensões (L x A x P)	103,3 x 118,3 x 126,7 mm
Cor	Vermelha
Composição	Carcaça em ABS, placa eletrônica e LEDs
Garantia	1 ano
Norma de referência	ABNT NBR ISO 7240-3 e ABNT NBR ISO 7240-23
Topologia	Convencional

V.BR.2.0.2