

## Sirene Audiovisual Endereçável COMPACT

Ref.: 31207

### Apresentação

O Sinalizador Audiovisual Compact Segurimax foi projetado para atender os exigentes requisitos de qualidade e performance de um sistema de detecção e alarme de incêndio. Por ser um dispositivo endereçável, é possível configurá-lo para a ativação individual ou combinada, através da definição de zonas de detecção e alarme.

Esta função torna o sistema de alarme mais versátil e compatível com diversos tipos de instalações como em hospitais, escolas, galpões e prédios. Seu design compacto e robusto permite uma instalação fácil em caixas de embutir 4x2.



### Informações Técnicas

<b>Tensão de operação</b>	16VCC a 24VCC
<b>Consumo em repouso (no laço)</b>	≤ 0,6 mA
<b>Consumo em alarme (no laço)</b>	≤ 2 mA
<b>Consumo em repouso (saída 24 V)</b>	≤ 0,7 mA
<b>Consumo em alarme (saída 24 V)</b>	≤ 40 mA
<b>Nível sonoro</b>	> 90 dB @ 1 m
<b>Indicação Visual - Stand-by</b>	LED Vermelho piscando
<b>Frequência do flash</b>	2 Hz (120 vezes por minuto)
<b>Instalação</b>	No laço: 2 fios Alimentação 24V: 2 fios
<b>Classe de instalação</b>	Classe B
<b>Faixa de endereços</b>	1 a 80
<b>Temperatura de operação</b>	- 10°C a 50°C

V.BR.2.0.0

<b>Umidade</b>	≤ 95% (Sem condensação)
<b>Grau de proteção</b>	IP20
<b>Peso</b>	148 g
<b>Dimensões</b>	125 x 125 x 50 mm
<b>Cor</b>	Vermelho
<b>Composição</b>	Carcaça em ABS, placa eletrônica, LEDs
<b>Garantia</b>	1 ano
<b>Norma aplicada</b>	ABNT NBR ISO 7240-3 e ABNT NBR ISO 7240-23
<b>Validade</b>	Indeterminada, produto não perecível