

Módulo de Endereçamento COMPACT

Ref.: 31249

Apresentação

O módulo de Endereçamento Compact é usado para monitorar o estado de dispositivos com saída a relé (contato seco) ou a ganho de corrente. Tem capacidade de monitorar (agrupar) até 20 dispositivos convencionais com confiabilidade e robustez.

Em caso de disparo de qualquer dispositivo monitorado pelo módulo, é enviada a central a informação de alarme e o endereço do módulo, garantindo assim a localização rápida e fácil do sinistro. Este produto é a solução ideal em instalações novas com grandes áreas como garagens, clubes, danceterias e corredores, para modernizar instalações já existentes e para integrar diferentes equipamentos ao sistema de detecção e alarme Compact. O módulo de Endereçamento Compact conta com supervisão de falhas de curto-circuito e de circuito aberto, garantindo assim a segurança e a confiabilidade da instalação.



Informações Técnicas

Tensão de operação	16VCC a 24VCC
Consumo em repouso (no laço)	≤2 mA
Consumo em alarme (no laço)	≤3 mA
Consumo em repouso (alimentação 24 V)	≤7 mA
Consumo em alarme (alimentação 24 V)	≤20 mA
Indicação Visual - LED Vermelho	Piscando: em monitoramento Aceso: em alarme
Indicação Visual - em falha	LED amarelo aceso
Número máximo de dispositivos	20 convencionais

V.BR.2.0.0

Instalação endereçável	No laço: 2 fios Alimentação 24V: 2 fios
Instalação convencional	2 ou 3 fios
Classe de instalação	Classe B
Faixa de endereços	1 a 80
Temperatura de operação	-10°C a 50°C
Umidade	≤ 95% (Sem condensação)
Grau de proteção	IP20
Peso	96 g
Dimensões	80 x 80 x 37 mm
Cor	Branco
Composição	Carcaça em ABS, placa eletrônica e LEDs
Garantia	1 ano
Validade	Indeterminada, produto não perecível